

# Technisches Datenblatt.

Antalis GmbH, Europaallee 19, 50226 Frechen, Tel. 02234 - 20 55 - 0, info@antalis.de, www.antalis.de

## Presto GD2

<b>Produktbeschreibung</b>	einseitig glänzend gestrichen - weiss - graue Rückseite					
<b>Flächengewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>	250	300	350	400	450	500
<b>Dicke (µm) EN 20534</b>	330	400	475	545	610	685
<b>Volumen (cm<sup>3</sup>/g)</b>	1,32	1,33	1,36	1,36	1,36	1,37
<b>Weissegrad (%)</b>	83 (-1%)	83 (-1%)	83 (-1%)	83 (-1%)	83 (-1%)	83 (-1%)
<b>Steifigkeit L+W 5° (längs) (mNm) DIN 53121</b>	13,2	22,5	35,5	51,0	68,0	96,0
<b>Steifigkeit L+W 5° (quer) (mNm) DIN 53121</b>	5,7	10,0	16,0	23,0	30,0	44,0
<b>Steifigkeit Taber 15° (längs) (mNm) DIN 53121</b>	7,1	12,8	19,2	28,1	35,9	50,0
<b>Steifigkeit Taber 15° (quer) (mNm) DIN 53121</b>	2,9	5,6	8,6	12,5	15,3	23,2
<b>Zertifikate</b>	ISO 9001 (Qualitätsmanagement)					